

Udbud på maskinudstyr bør altid udarbejdes som funktionsudbud. De indbudte bør have lejlighed til at besigtige anlægget og drøfte installationen inden udbudsmaterialet udarbejdes endeligt.

Desuden bør de bydende have mulighed for at præsentere og gennemgå deres tilbud overfor bygherren og rådgiveren inden ordren placeres endeligt.

Vi har særdeles gode erfaringer med denne model:



Tilbud på forafvander / tromlesi bør vurderes med stor vægt på de områder, der nævnes her:

| FACTS | FORAFVANDER / TROMLESI | KRAV / ALTERNATIV |
|-----------------------|---|--------------------------|
| Levetid: | 15 år - 20 år | |
| Materiale standard: | EN 1.4301 | |
| Gear type: | SEW snækkegear | |
| Motor: | 3x400 V - 50 Hz hastighed reguleret | |
| Tørstof: | Fra 0,5 % op til 12 % | |
| Perforings størrelse: | Ned til 2 mm, kundetilpasset | |
| Drifts: | Konstrueret til kontinuerlig drift | |
| Tromlevinkel: | Regulerbar tromlevinkel | |
| Styringsstrategi: | Omdrejninger og spulemængde og spuletid kan justeres efter opgaven / mediet | |
| Styring: | Lokal styretavle / SRO | |
| Hygiejne: | Lukket system | |
| Producent / land: | Stjernholm A/S - Danmark | |